菜单命令

QuarkXPress 菜单	
首选项	⌘+⌥+⇧+Y
段落窗格（首选项对话框）	⌘+⌥+Y
退出	⌘+Q

文档菜单	
新建项目	⌘+N
新建库	⌘+⌥+N
打开	⌘+O
关闭	⌘+W
关闭所有窗口	⌘+⌥+W
保存	⌘+S
另存为	⌘+⇧+S
恢复到上次自动保存	⌥+恢复到已保存
导入	⌘+E
保存文本	⌘+⌥+E
附加	⌘+⌥+A
以PDF文件形式导出版面	⌘+⌥+P
以EPS形式导出页面	⌘+⌥+⇧+S
打印	⌘+P

编辑菜单	
撤销銷	⌘+Z
重做	⌘+⇧+Z
剪切	⌘+X
使用内容工具剪切项目	⌘+⌥+X
复制	⌘+C
使用内容工具复制项目	⌘+⌥+C
粘贴	⌘+V
无格式粘贴	⌘+⌥+V
粘贴到位	⌘+⌥+⇧+V
全选	⌘+A
查找/更改	⌘+F
关闭查找/更改	⌘+⌥+F
样式表对话框	⇧+F11
颜色对话框	⇧+F12

文本的样式菜单	
类型样式	
普通	⌘+⇧+P
粗体	⌘+⇧+B
斜体	⌘+⇧+I
下划线	⌘+⇧+U
单词下划线	⌘+⇧+W
删除线	⌘+⇧+/
双删除线	⌘+⌥+⇧+/
轮廓线	⌘+⇧+O
阴影	⌘+⇧+Y
全部大写	⌘+⇧+K
小型大写字母	⌘+⇧+H
上标	⌘+⇧+=
下标	⌘+⇧+-（连字号）
上标字	⌘+⇧+V
连字（不适用于东亚配置）	⌘+⇧+G
更改正文方向（仅适用于东亚配置）	⌘+⌥+⇧+T
拼音（仅适用于东亚配置）	⌘+⌥+R
组字符（仅适用于东亚配置）	⌘+⇧+G
对齐	
左对齐	⌘+⇧+L

居中对齐	⌘+⇧+C
右对齐	⌘+⇧+R
左右对齐	⌘+⇧+J
强制	⌘+⌥+⇧+J
朝向脊部	⌘+⌥+⇧+E
远离脊部	⌘+⌥+⇧+N
插入脚注	⌘+⌥+⇧+F1
插入尾注	⌘+⌥+⇧+F2
返回参考	⌘+⌥+⇧+F4
不断开属性	⌘+⌥+⇧+F11
切换字体预览首选项	⇧+显示字体子菜单
套用汽车拼音（仅适用于东亚配置）	⌘+⌥+⇧+R

图片的样式菜单

中间图片	⌘+⇧+M
拉伸图片以适合方框	⌘+⇧+F
缩放图片到方框	⌘+⌥+⇧+F
缩放图片到方框	⌘+⌥+⇧+B

专案菜单

复制	⌘+D
超级分步重复	⌘+⌥+R
超级分步重复（仅适用于东亚配置）	⌘+⌥+D
显示下一版面	⌘+K
锁定位置/解锁位置	F6
将方框调整至文本大小	⌘+⌥+⇧+F5
文本适合框	⌥+⇧+⌘+F6
组合	⌘+G
取消群组	⌘+U
后置	⇧+F5
向后发送	⌥+菜单 > 后置或 ⌥+⇧+F5
前置	F5
向前发送	⌥+项目 > 前置或 ⌥+F5
空格/对齐	
左对齐（项目相关）	⌘+←
左对齐（页面相关）	⌘+⇧+←
右对齐（项目相关）	⌘+→
右对齐（页面相关）	⌘+⇧+→
中间对齐水平（项目相关）	⌘+[
中间对齐水平（页面相关）	⌘+⇧+[
中间对齐垂直（项目相关）	⌘+]
中间对齐垂直（页面相关）	⌘+⇧+]
上对齐（项目相关）	⌘+↑
上对齐（页面相关）	⌘+⇧+↑
下对齐（项目相关）	⌘+↓
下对齐（页面相关）	⌘+⇧+↓
显示测量调色板的空格/对齐选项卡	⌘+,（逗号）
形状（将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框）	⌥+项目 > 形状 > [贝塞尔形状]
编辑	
狭条排印	⌥+F4
剪辑路径	⌥+⇧+F4
点/线段类型	
角点	⌥+F1
平滑点	⌥+F2
对称点	⌥+F3
直线段	⌥+⇧+F1
曲线段	⌥+⇧+F2

页面菜单	
转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	⇧+F10
显示下一主页面	⌥+F10
显示上一主页面	⌥+⇧+F10
显示版面（显示主页面时）	⇧+F10
显示页面弹出菜单	⌘+⌥+J

版面菜单	
版面属性对话框	⌘+⌥+⇧+P
显示上一版面	^+⇧+Tab
显示下一版面	^+Tab

表格菜单	
插入外部来源的表/从外部来源创建表	⌘+⌥+⇧+Z

视图菜单	
适合窗口	⌘+0（零）
适合窗口中的最大跨页	⌥+适合窗口或 ⌘+⌥+0（零）
实际尺寸	⌘+1
缩略图	⇧+F6
显示/隐藏动态辅助线	⌘+F7
显示/隐藏辅助线	F7
显示/隐藏页面网格	⌥+F7
显示/隐藏文本框网格	⌘+⌥+F7
对齐辅助线	⇧+F7
对齐页面网格	⌥+⇧+F7
显示/隐藏标尺	⌘+R
显示/隐藏隐形	⌘+I
切换到修剪视图	⌘+⌥+⇧+F7
切换到输出预览视图集	⌘+⌥+⇧+G
切换到制作视图视图集	⌘+⌥+⇧+I
切换到 故事编辑器 视图	⌘+8
进入全屏	⌘+^+F

实用程序菜单	
检查拼写 > 单词/选择	⌘+L
检查拼写 > 正文	⌘+⌥+L
检查拼写 > 版面	⌘+⌥+⇧+L
检查拼写 > 内文结束	⌘+⌥+⇧+F3
建议的断字	⌘+⌥+⇧+H
行检查 > 下一行	⌘+;
使用方对话框	
字体窗格	⌘+F6 或 F13
图片窗格	⌘+⌥+F6 或 ⌥+F13

窗口菜单	
将文档平铺为缩略图	⌥+平铺
显示/隐藏工具调色板	F8
显示/隐藏测量调色板	F9
显示/隐藏页面版面调色板	F10
显示/隐藏样式表调色板	F11
显示/隐藏颜色调色板	F12
显示/隐藏藏列表调色板	⌥+F11
显示/隐藏梯度调色板	⌥+F12

对话框命令

字段	
選选择下一字段	Tab
選选择上一字段	⇧+Tab
选择带文本插入栏的字段元	双击
剪切	⌘+X
复制	⌘+C
粘贴	⌘+V
将字段恢复原始值	⌘+Z
通过结合运算符执行数学运算	+（加）
	–（减）
	*（乘）
	/（除）

对话框中的选项卡	
显示下一选项卡	选择标签页并按→
显示上一选项卡	选择标签页并按←

按钮	
确定（或边框按钮）	Return 或 Enter
取消	⌘+.（句号）或 esc

列表（在对话框中）	
选择列表中的连续项目	⇧+单击
选择列表中的非连续项目	⌘+单击

调色板命令

工具调色板	
显示/隐藏调色板	F8
选择下一工具	⌥+F8
选择上一工具	⌥+⇧+F8
在项目工具和文本内容工具或图片内容工具之间切换	⇧+F8
内容工具暂时更改为项目工具	⌘
移动工具以保持调色板	^+选择工具
将工具移动到弹出工具列表	^+平滑工具
工具选择快捷方式（选中文本内容工具时不可用）	
项目工具	V
文本内容工具	T
图片内容工具	R
方框工具	B
切换“形状绘制”工具	M
直线工具	L
钢笔工具	P
选择“项格式画笔”工具	I
表格工具	G
缩放工具	Z
摇摄工具	X

链接/取消链接文本框	
链接时保留文本框中的文本	⌥+选择“链接”工具
从链接链中取消链接文本框及其内容	⇧+⌥+选择“取消链接”工具
取消链接时保留文本框中的文笔	⌥+选择“取消链接”工具

项格式涂漆工具	
向项格式涂漆工具添加属性	选择项目时按⇧键
取消选中项格式涂漆工具中所有窗格的“应用”复选框	选择项目时按⌥+⇧
取消选中项格式涂漆工具中任何窗格中的所有选项	⌥单击“应用”复选框
检查项格式涂漆工具中任何窗格中的所有选项	⌥+⇧单击“应用”复选框

测量调色板	
显示/隐藏调色板	F9
选择“主页”选项卡的X字段	⌘+M
选择“主页”选项卡或“字符”选项卡的“字体”字段	⌘+⌥+⇧+M
显示/隐藏 OpenType 样式调色板	F4
选择字符选项卡	⌘+⇧+D
选择字符选项卡的字体大小	⌘+⇧+\
选择段落选项卡的初始字段	⌘+⇧+F
选择段落选项卡的行距字段	⌘+⇧+E
选择标尺选项卡	⌘+⇧+N
切换到“测量”调色板的“列流动”选项卡	⌘+⌥+G
选择“定位点”选项卡的“位置”字段	⌘+⇧+T
在选项卡选项卡中设置按钮	⌘+S
清除所有标签	⌥+单击选项卡标尺
选择“文本框”选项卡的X字段	⌘+⌥+M
选择“边框”选项卡的初始字段	⌘+B
选择空格/对齐选项卡	⌘+,（逗号）
选择狭条排印选项卡	⌘+T
选择裁剪选项卡	⌘+⌥+T
切换到“测量”调色板的“文本阴影”选项卡	⌘+⌥+O
选择下拉阴影选项卡	⌘+⌥+⇧+D
切换字体预览首选项	⇧+显示字体下拉菜单
選选择下一字段	Tab
選选择上一字段	⇧+Tab
向前切换选项卡	⌘+⌥+;（分号）
向后切换选项卡	⌘+⌥+,（逗号）
应用	Return 或 Enter
取消	Esc

通过测量调色板收录器修改字体大小	
字体大小增量减量（点，从下拉列表）	单击收录器
字体大小增量减量（1 点）	⌥+单击收录器
字体大小增量减量（20 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改比例百分比	
比例百分比减量/增量 (10%)	单击收录器
比例百分比减量/增量 (1%)	⌥+单击收录器
比例百分比减量/增量 (25%)	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改紧排/跟踪	
紧排/跟踪增量/减量 (1/200 em)	单击收录器
紧排/跟踪增量/减量 (1/2000 em)	⌥+单击收录器
紧排/跟踪增量/减量 (1/20 em)	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改发送（点）	
发送增量/减量（1 点）	单击收录器
发送增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
发送增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改基线切换	
基线切换增量/减量（1 点）	单击收录器
基线切换增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
基线切换增量/减量（（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框图片角度	
方框图片角度增量/减量（10 度）	单击收录器
方框图片角度增量/减量（1 度）	⌥+单击收录器
方框图片角度增量/减量（45 度）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框图片弯曲	
弯曲图片（10 度）	单击收录器
弯曲图片（1 度）	⌥+单击收录器
弯曲图片（25 度）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框角度	
方框角度增量/减量（10 度）	单击收录器
方框角度增量/减量（1 度）	⌥+单击收录器
方框角度增量/减量（45 度）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框弯曲	
方框扭曲 （10 度）	单击收录器
方框扭曲 （1 度）	⌥+单击收录器
方框扭曲 （25 度）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框转角半径	
方框转角半径增量/减量（10 点）	单击收录器

方框转角半径增量/减量（1 点）	⌥+单击收录器
方框转角半径增量/减量（25 点）	⇧+单击收录器

通过UI控件修改盒角半径	
启用转角半径控制	点击所选项目右上角出现的黄色方形手柄。
更改转角半径样式	按住 ⇧ 键并点击任意一个方形手柄。
设置转角半径大小	拖动四个黄色转角手柄中的任意一个

通过测量调色板收录器修改方框文本角度	
方框文本角度增量/减量（10 度）	单击收录器
方框文本角度增量/减量（1 度）	⌥+单击收录器
方框文本角度增量/减量（45 度）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本弯曲	
方框文本弯曲增量/减量（10 度）	单击收录器
方框文本弯曲增量/减量（1 度）	⌥+单击收录器
方框文本弯曲增量/减量（25 度）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本间距宽度	
方框文本间距宽度增量/减量（10 点）	单击收录器
方框文本间距宽度增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
方框文本间距宽度增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本上插入	
方框文本上插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本上插入增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
方框文本上插入增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本左插入	
方框文本左插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本左插入增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
方框文本左插入增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本下插入	
方框文本下插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本下插入增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
方框文本下插入增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本右插入	
方框文本右插入增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本右插入增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
方框文本右插入增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本第一基线偏移	
方框文本右第一基线偏移增量/减量（1 点）	单击收录器
方框文本右第一基线偏移增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
方框文本右第一基线偏移增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改方框文本垂直对齐中间参数最大值	
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量（10 点）	单击收录器
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量（10 点）	⌥+单击收录器
方框文本垂直对齐中间参数最大值增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改边框宽	
边框宽增量/减量（点，从下拉列表）	单击收录器
边框宽增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
边框宽增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改左缩排	
左缩排增量/减量（8 点）	单击收录器
左缩排增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
左缩排增量/减量（25 点）	⇧+单击收录器

通过测量调色板收录器修改首行缩排（绝对值）	
首行缩排（绝对值）增量/减量（8 点）	单击收录器
首行缩排（绝对值）增量/减量（1 点）	⌥+单击收录器
首行缩排（绝对值）增量/减量（25 点）	⇧+单击收录器

修改第一行的缩进(64)通过测量面板即时通讯	
首行缩排（Em 空格）增量/减量（1%）	单击收录器

首行缩排（Em 空格）增量/减量（0.1%）	⌥+单击收录器
首行缩排（Em 空格）增量/减量（10%）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改右缩排	
右缩排增量/减量（8 点）	单击收录器
右缩排增量/减量（1 点）	⌥+单击收录器
右缩排增量/减量（25 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段前间距	
段前间距增量/减量（1 点）	单击收录器
段前间距增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
段前间距增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段后间距	
段后间距增量/减量（1 点）	单击收录器
段后间距增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
段后间距增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改行距	
行距增量/减量（1 点）	单击收录器
行距增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
行距增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段首字体大小	
段首字体大小增量/减量	单击收录器
段首字体大小增量/减量（1 %）	⌥+单击收录器
段首字体大小增量/减量（25 %）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改距文本的最小距离	
距文本的最小距离增量/减量（1 点）	单击收录器
距文本的最小距离增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
距文本的最小距离增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改左侧段前嵌线	
左侧段前嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
左侧段前嵌线增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
左侧段前嵌线增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改右侧段前嵌线	
右侧段前嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器

右侧段前嵌线增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
右侧段前嵌线增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段前嵌线偏移	
段前嵌线偏移增量/减量（10 %）	单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（1 %）	⌥+单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（20 %）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段前嵌线偏移	
段前嵌线偏移增量/减量（10 点）	单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（1 点）	⌥+单击收录器
段前嵌线偏移增量/减量（20 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段前嵌线宽度	
段前嵌线宽度增量/减量（1 点）	单击收录器
段前嵌线宽度增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
段前嵌线宽度增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改左侧段后嵌线	
左侧段后嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
左侧段后嵌线增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
左侧段后嵌线增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改右侧段后嵌线	
右侧段后嵌线增量/减量（1 点）	单击收录器
右侧段后嵌线增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
右侧段后嵌线增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段后嵌线偏移	
段后嵌线偏移增量/减量（10 %）	单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（1 %）	⌥+单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（20 %）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段后嵌线偏移	
段后嵌线偏移增量/减量（10 点）	单击收录器
段后嵌线偏移增量/减量（1 点）	⌥+单击收录器

段后嵌线偏移增量/减量（20 点）	⇧+单击收录器
通过测量调色板收录器修改段后嵌线宽度	
段后嵌线宽度增量/减量（1 点）	单击收录器
段后嵌线宽度增量/减量（0.1 点）	⌥+单击收录器
段后嵌线宽度增量/减量（10 点）	⇧+单击收录器
页面版面调色板	
显示/隐藏调色板	F10
显示插入页面上下文菜单	^+单击调色板
显示插入页面对话框	⌥+将主页面拖动到调色板的版面区域
显示绝对页码	⌥+单击页面
样式表调色板	
显示/隐藏调色板	F11
显示编辑样式表上下文菜单	^+单击样式表
显示编辑样式表对话框	⌘+单击样式表
应用样式表与保留本地类型样式	⇧+单击样式表
应用样式表与保留本地类型与OpenType样式	⌘+⇧+单击样式表
应用样式表与删除本地格式	⌥+单击样式表
应用样式表与删除本地段落格式	⌥+⇧+单击样式表
应用样式表与保持外观	⌘+⌥+⇧+单击样式表
更新样式表	⌘+⌥+单击样式表
样式表 调色板 - 样式组	
应用样式组以匹配语义	⌥ + 点击“应用”按钮
颜色调色板	
显示/隐藏调色板	F12
显示颜色对话框	⌘+单击颜色名称
显示编辑颜色上下文菜单	^+单击颜色名称
选择/取消选择颜色选择器工具	K
将颜色添加到颜色选择器样本	选择颜色选择器，单击所选位置
将样本颜色添加到颜色调色板	1.选择颜色并单击“添加到颜色”按钮 2.双击样本颜色，在“添加颜色”对话框中按“确定”。
抑制添加颜色对话框，将样本颜色添加到颜色调色板	选择颜色，按住 ⌥ 键单击“添加到颜色”按钮
将所有样本颜色添加到颜色调色板	按住 ⇧ 和 ⌥ 键单击“添加到颜色”
移除样本颜色	按住 ⌥ 键单击样本
移除所有样本颜色	按住 ⌥ 和 ⇧ 键单击任何样本
字体管理器面板	
将字体添加到默认字体集合	点击字体集合图标

如果未将字体集合设置为默认字体，则添加字体	点击字体集合图标
将字体添加到非默认字体集合	⌥ + 点击字体集合图标
管理字体集合	⌘ + 点击字体集合图标

列表调色板	
显示/隐藏调色板	⌥+F11

梯度调色板	
显示/隐藏调色板	⌥+F12
添加默认黑色的颜色停止	用鼠标单击梯度滑块下方
添加自定义颜色的颜色停止	按住 ⇧ 键单击梯度滑块下方
编辑自定义颜色停止的颜色	双击自定义颜色停止
移除自定义颜色停止	选择颜色停止并拖出

索引调色板	索引调色板2
显示调色板	显示调色板
选择文本字段元	选择文本字段元
单击添加按钮	单击添加按钮
单击添加翻转按钮	单击添加翻转按钮
编辑选定的索引条目	编辑选定的索引条目

查找/更改调色板	
显示调色板	⌘+F
关闭调色板	⌘+⌥+F
更改查找下一个按钮以查找第一个	⌥

检查拼写调色板	
检查拼写 Þ 单词/选择	⌘+L
检查拼写 Þ 正文	⌘+⌥+L
检查拼写 Þ 版面	⌘+⌥+⇧+L
检查拼写 > 內文结束	⌘+⌥+⇧+F3
添加（拼写检查对话时）	⌘+A
将可疑单词添至辅助字典（拼写检查对话时）	⌥+⇧+点击全部添加键
跳过键（拼写检查对话时）	⌘+S
全部替换键（拼写检查时）	⌘+R
替换键（拼写检查时）	⌘+⇧+R
完成键（拼写检查时）	⌘+D

网格样式调色板	
删除覆盖的属性	⌥+单击网格样式名称

文本阴影样式调色板	
删除覆盖的属性	⌥+单击文本阴影样式名称
删除文本阴影样式，但保留格式	点击无文字阴影样式
删除文本阴影样式并格式化	⌥+点击无文字阴影样式

标注样式调色板	
删除覆盖的属性	⌥+单击标注样式名称

表样式调色板	
删除覆盖的属性	⌥+单击表样式名称

条件样式调色板	
删除条件样式，但保留格式	点击无条件样式
删除条件样式并格式化	⌥+点击无条件样式

字体配对	
在字体配对中将字体添加为参考字体	⌘-点击锁定图标
在字体配对中锁定/解锁字体	点击锁定图标

打开隐藏	
所有浮动调色板	^+`
下调色板	^+1
左调色板	^+2
上调色板	^+3
右调色板	^+4

项目和版面命令

显示页面	
转到页面对话框	⌘+J
显示此页的主页面	⇧+F10
显示上一主页面	⌥+⇧+F10
显示下一主页面	⌥+F10
显示版面（显示主页面时）	⇧+F10

更改视图	
访问视图百分比字段	^+V
任何实际尺寸视图	⌘+1
任何适合窗口视图	⌘+0
任何 200% 视图	⌘+⌥+单击
在 100% 和 200% 之间切换	⌘+⌥+单击
适合窗口中的最大跨页	⌥+适合窗口或 ⌘+⌥+0（零）
放大	^+⇧+单击/拖动
缩小	^+⌥+单击/拖动
放大（选中文本内容工具时不可用）	⌘++（加）
缩小（选中文本内容工具时不可用）	⌘+-（连字号）

重新绘制屏幕	
停止重新绘制	⌘+.（句号）
强制重新绘制	⌘+⌥+.（句号）

移动/删除标尺辅助线	
移动/删除指南（如果未选择项目工具）	⌘+点击拖动指南
删除水平标尺辅助线	⌥+单击水平标尺
删除垂直标尺辅助线	⌥+单击垂直标尺

滚动	
没有选择平移工具	⌥+拖动
要开始文本	^+A
要结束文本	^+D
向上一个屏幕	Page Up
向下一个屏幕	Page Down
到首页	⇧+Home
到末页	⇧+End
到上一页	⇧+Page Up
到下一页	⇧+Page Down
到上一跨页	⌥+Page Up
到下一跨页	⌥+Page Down
扩展键盘	
开始版面	Home
结束版面	End

在版面之间导航	
循环版面	^+Tab
现实上一版面	^+⇧+Tab
显示下一版面	^+Tab

在项目之间导航	
循环项目窗口	⌘+~

预览版面	
以 HTML5 发布形式预览项目中的所有数字布局	⇧+单击 HTML5 预览按钮

项目命令

选择/取消选择项目	
选择背面或后面的项目	⌘+⌥+⇧+单击项目重迭位置
选择多个项目或点	⇧+单击
取消选择所有项目	Esc

创建、调整大小和旋转项目	
创建方框时限制为方形或圆形	创建时按⇧
调整大小时限制比例	⇧+拖动句柄
调整项目时缩放内容	⌘+拖动句柄
根据中心调整大小	⌥+拖动句柄
调整多个项目大小（需要多选）	拖动句柄前按 ⌘
限制项目旋转为 0°/45°/90°	旋转时按⇧
限制直线角度为 0°/45°/90°	⇧+创建或调整行大小
拖动时复制专案	⌥+拖动

编辑贝塞尔项目和路径	
添加贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击线段
删除贝塞尔点	使用贝塞尔钢笔工具单击点

从贝塞尔钢笔工具调用选择点模式	⌘
从贝塞尔钢笔工具调用转换点模式	⌥
拖动贝塞尔句柄时调用转换点模式	⌥+拖动
收回贝塞尔句柄	⌥+单击控制句柄
删除活动的贝塞尔点	删除（必须选择选择点工具）
选择贝塞尔项目或路径上的所有点	使用选择点工具双击点
从贝塞尔钢笔工具调用项目模式	⌘+⌥
将活动点限制为 45° 移动	⇧+拖动点
将活动曲线句柄限制为 45° 移动	⇧+拖动曲线句柄
将贝塞尔直线转换为中心填充的贝塞尔方框	⌥+项目 > 形状 > [贝塞尔形状]

修改线宽

增加	
预设范围	⌘+⇧+.（句号）
1 点	⌘+⌥+⇧+.（句号）
减少	
预设范围	⌘+⇧+,（逗号）
1 点	⌘+⌥+⇧+,（逗号）

移动项目

没有限制	拖动（项目工具）或+拖动（文本内容工具或图片内容工具）
带有水平/垂直限制	⇧+拖动（项目工具）或 ⌘+⇧+拖动（文本内容工具或图片内容工具）

轻推项目（项目工具）

移动 1 点	箭头键
移动 1/10 点	⌥+箭头键
移动 10 点（首选项中可配置的数量）	⇧+箭头键

移动弹性项目

向上移动位置	⌘+↑ 或 ⌘+→
下移位置	⌘+↓ 或 ⌘+←

修改方框

调整方框大小，限制形状	⇧+拖动方框句柄
调整方框大小，保持长宽比	⌥+⇧+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小	⌘+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小，限制形状	⌘+⇧+拖动方框句柄
调整方框和比例图片/文本大小，保持长宽比	⌘+⌥+⇧+拖动方框句柄

文本命令

控制缩进

增加缩进	⌘+/

减少缩进	⌘+⌥+/

交叉引用

转到交叉引用源文本/标记	⌘+⌥+⇧+F12

在文本框中添加自动页码

上一方框页码字符	⌘+2
自动页码字符	⌘+3
下一方框页码字符	⌘+4

更新版面中的文本流

当前 QuarkXPress 版本的回流文本	⌥+打开对话框中的打开

更改语言

强制应用一种语言（忽略语言锁定）	⌥+选择测量调色板的字符选项卡的语言下拉菜单中的一种语言

更改字体

上一字体	⌥+⇧+F9
下一字体	⌥+F9
强制应用字体（忽略字体锁定）	⌥+选择字体菜单中的一种字体

输入一种字体字符

字体字符符号	^+⌥+Q
Zapf Dingbats 字体字符	⌘+⌥+Z

修改字号

增加	
预设范围	⌘+⇧+.（句号）
1 点	⌘+⌥+⇧+.（句号）)
减少	
预设范围	⌘+⇧+,（逗号）
1 点	⌘+⌥+⇧+,（逗号）

交互调整大小

根据中心按比例	⌘+⌥+⇧+拖动句柄
比例	⌘+⇧+拖动句柄
非比例	⌘+拖动句柄

修改水平/垂直比例

增加	
5%	⌘+]
1%	⌘+⌥+]
减少	
5%	⌘+[
1%	⌘+⌥+[

修改缩排/跟踪

增加	
1/20 em	⌘+⇧+]
1/200 em	⌘+⌥+⇧+]
减少	
1/20 em	⌘+⇧+[
1/200 em	⌘+⌥+⇧+[

单词空格跟踪	
增加	
.05 em	⌘+^+⇧+]
.005 em	⌘+⌥+^+⇧+]
减少	
.05 em	⌘+^+⇧+[
.005 em	⌘+⌥+^+⇧+[

修改基线切换	
上升 1 点	⌘+⌥+⇧+=
下降 1 点	⌘+⌥+⇧+-（连字号）

修改行距	
增加	
1 点	⌘+⇧+’（撇号）)
1/10 点	⌘+⌥+⇧+’（撇号）
减少	
1 点	⌘+⇧+;（分号）
1/10 点	⌘+⌥+⇧+;（分号）

格式刷	
复制文本格式	⌘+⌥+⇧+C
应用文本格式	⌘+⌥+⇧+A

复制段落属性	
将段落的格式应用到段落包含插入点或选定文本的段落	⌥+⇧+单击带有所需的格式化

拖放文本	
拖动文本（输入设置首选项关闭）	⌘+^+拖动
拖动+复制文本（输入设置首选项打开）	⇧+拖动
拖动+复制文本（输入设置首选项关闭）	⌘+^+⇧+拖动

搜索文本	
通配符（仅限查找） (\?)	⌘+/
选项卡	\t
新建段落 (\p)	⌘+Return
新建行 (\n)	⌘+⇧+Return
新建列 (\c)	⌘+Enter
新建框 (\b)	⌘+⇧+Enter
上一方框页码字符 (\2)	⌘+2
自动页码字符 (\3)	⌘+3
下一方框页码字符 (\4)	⌘+4
标点空格	⌘+.（句号）
灵活空格 (\f)	⌘+⇧+F
反斜线 (\\)	⌘+\
此处缩进	\i
任意换行	\d
任意连字符	\h
双倍间距	\m
单倍间距	\e
3倍间距	\5
4倍间距	\$
6倍间距	\^
数字间隔	\8
字间最小距	\{
紧间距	\[
零宽度间距	\z

单词合并	\j
无Unicode编码值符号	\~
智能引号开启时，直单引号	'
智能引号开启时，直双引号	"
曲引号	贴入字段
条件样式标记	\r
脚注/尾注	\o
内容变量	\v

特殊字符	
此处缩进	⌘+\
条件样式标记	⌘+⌥+⇧+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行（软回车）	⇧+Return
新建列	Enter
新建框	⇧+Enter
右缩进选项卡	⌥+Tab
注册符号 (®)	⌥+R
版权符号 (©)	⌥+G
商标符号 (™)	⌥+2
项标 (•)	⌥+8
磅符号	⌥+3
欧元符号	⌥+⇧+2
除符号	⌥+/（正斜线）

连字号和破折号	
中断标准破折号	-（连字号）
非中断标准破折号	⌘+=
任意（软）连字号	⌘+-（连字号）
不连接单词	⌘+-（连字号）直接在单词之前
非中断短破折号	⌥+-（连字号）
中断长破折号	⌥+⇧+-（连字号）
非中断长破折号	⌘+⌥+=

空格	
中断标准空格	Space
非中断标准空格	⌘+5
中断单倍行距	⌥+Space
非非中断单倍行距	⌘+⌥+5
中断灵活空格	⌥+⇧+Space
非中断灵活空格	⌘+⌥+⇧+Space
中断标点空格	⇧+Space
非中断标点空格	⌘+⇧+Space
中断双倍行距	⌘+6
非中断双倍行距	⌘+⌥+6
中断薄空格	⌘+7
非中断薄空格	⌘+⌥+7

移动文本插入点	
上一字符r	←
下一字符	→
上一行	↑
下一行	↓
上一单词	⌘+←
下一单词	⌘+→
上一段	⌘+↑

下一段	⌘+↓
开始行	⌘+⌥+←
结束行	⌘+⌥+→
开始正文	⌘+⌥+↑
结束正文	⌘+⌥+↓

选择字符	
上一字符r	⇧+←
下一字符	⇧+→
上一行	⇧+↑
下一行	⇧+↓
上一单词	⌘+⇧+←
下一单词	⌘+⇧+→
上一段	⌘+⇧+↑
下一段	⌘+⇧+↓
开始行	⌘+⌥+⇧+←
结束行	⌘+⌥+⇧+→
开始正文	⌘+⌥+⇧+↑
结束正文	⌘+⌥+⇧+↓

单击鼠标选择文本	
定位文本插入点	单击一次
选择单词	两次单击单词
选择单词及其句号、逗号等	两次单击单词和标点
选择行	三次单击
选择段落	四次单击
选择正文	五次单击

删除字符	
上一字符	Delete
下一字符	⇧+Delete
下一字符（扩展键盘）	[向前删除键]
上一单词	⌘+Delete
下一单词	⌘+⇧+Delete
选择字符	Delete

文档打开命令

打开	⌘+O
打开文档时在当前版本的 QuarkXPress 中重排文本	⌥+打开对话框中的打开
打开文档时修复损坏的文档	⌘+⇧+打开对话框中的打开

图片命令

导入图片	
重新导入项目中的所有图片	⌘+打开对话框中的打开

缩放图片	
增加比例 5%	⌘+⌥+⇧+.（句号）
降低比例 5%	⌘+⌥+⇧+,（逗号）

调整方框和图片大小	
调整保持长宽比大小	⇧+拖动句柄
从中间重新调整大小，保持长宽比	⌥+⇧+拖动句柄

调整方框和比例图片大小	⌘+拖动方框句柄
根据中心调整大小	⌥+拖动句柄
根据中心旋转图片内容	⌥+拖动旋转句柄

居中和适合图片	
居中	⌘+⇧+M
适合方框	⌘+⇧+F
缩放图片到方框	⌘+⌥+⇧+F
缩放图片到方框	⌘+⌥+⇧+B

轻推图片（内容工具）	
左 1 点	←
左 1/10 点	⌥+←
右 1 点	→
右 1/10 点	⌥+→
上升 1 点	↑
上升 1/10 点	⌥+↑
下降 1 点	↓
下降 1/10 点	⌥+↓

修改图片	

将更新按钮更改为全部更新在使用对话框的图片窗格中 ⌥+单击更新按钮

法律声明

©2026 Quark Software Inc. 及其许可商。保留所有权利。
Quark、Quark 徽标、QuarkXPress 和QuarkCopyDesk 是Quark Software Inc.
及其附属公司在美国和/或其它国家或地区的商标或注册商标。所有其他标志是各自所有者的资产。