功能表命令

QuarkXPress 菜單	
首選項	⌘+⌥+⇧+Y
段落窗格（首選項對話方塊）	⌘+⌥+Y
退出	⌘+Q

文檔菜單	
新建項目	⌘+N
新建庫	⌘+⌥+N
打開	⌘+O
關閉	⌘+W
關閉所有視窗	⌘+⌥+W
保存	⌘+S
另存為	⌘+⇧+S
恢復到上次自動保存	⌥+恢復到已保存
導入	⌘+E
保存文本	⌘+⌥+E
附加	⌘+⌥+A
以PDF檔形式導出版面	⌘+⌥+P
以EPS形式導出頁面	⌘+⌥+⇧+S
列印	⌘+P

編輯功能表	
撤銷	⌘+Z
重做	⌘+⇧+Z
剪切	⌘+X
使用內容工具剪切項目	⌘+⌥+X
複製	⌘+C
使用內容工具複製項目	⌘+⌥+C
粘貼	⌘+V
無格式粘貼	⌘+⌥+V
粘貼到位	⌘+⌥+⇧+V
全選	⌘+A
查找/更改	⌘+F
關閉查找/更改	⌘+⌥+F
樣式表對話方塊	⇧+F11
顏色對話方塊	⇧+F12

文本的樣式功能表	
類型樣式	
普通	⌘+⇧+P
粗體	⌘+⇧+B
斜體	⌘+⇧+I
下劃線	⌘+⇧+U
單詞下劃線	⌘+⇧+W
刪除線	⌘+⇧+/
雙刪除線	⌘+⌥+⇧+/
輪廓線	⌘+⇧+O
陰影	⌘+⇧+Y
全部大寫	⌘+⇧+K
小型大寫字母	⌘+⇧+H
上標	⌘+⇧+=
下標	⌘+⇧+-（連字型大小）
上標字	⌘+⇧+V
連字（不適用於東亞配置）	⌘+⇧+G
更改正文方向（僅適用於東亞配置）	⌘+⌥+⇧+T
拼音（僅適用於東亞配置）	⌘+⌥+R
組字元（僅適用於東亞配置）	⌘+⇧+G
對齊	
左對齊	⌘+⇧+L

居中對齊	⌘+⇧+C
右對齊	⌘+⇧+R
左右對齊	⌘+⇧+J
強制	⌘+⌥+⇧+J
朝向脊部	⌘+⌥+⇧+E
遠離脊部	⌘+⌥+⇧+N
插入註腳	⌘+⌥+⇧+F1
插入章節附註	⌘+⌥+⇧+F2
返回參考	⌘+⌥+⇧+F4
不斷開屬性	⌘+⌥+⇧+F11
切換字體預覽首選項	⇧+顯示字體子功能表
套用汽車拼音（僅適用於東亞配置）	⌘+⌥+⇧+R

圖片的樣式功能表

中間圖片	⌘+⇧+M
拉伸圖片以適合方框	⌘+⇧+F
縮放圖片到方框	⌘+⌥+⇧+F
縮放圖片到方框	⌘+⌥+⇧+B

專案菜單

複製	⌘+D
超級分步重覆	⌘+⌥+R
超級分步重覆（僅適用於東亞配置）	⌘+⌥+D
刪除	⌘+K
鎖定位置/解鎖位置	F6
將方框調整至文本大小	⌘+⌥+⇧+F5
將文字貼合到方塊	⌥+⇧+⌘+F6
組合	⌘+G
取消群組	⌘+U
後置	⇧+F5
向後發送	⌥+菜單 > 後置或 ⌥+⇧+F5
前置	F5
向前發送	⌥+項目 > 前置或 ⌥+F5
空格/對齊	
左對齊（專案相關）	⌘+←
左對齊（頁面相關）	⌘+⇧+←
右對齊（專案相關）	⌘+→
右對齊（頁面相關）	⌘+⇧+→
中間對齊水準（項目相關）	⌘+[
中間對齊水準（頁面相關）	⌘+⇧+[
中間對齊垂直（專案相關）	⌘+]
中間對齊垂直（頁面相關）	⌘+⇧+]
上對齊（專案相關）	⌘+↑
上對齊（頁面相關）	⌘+⇧+↑
下對齊（專案相關）	⌘+↓
下對齊（頁面相關）	⌘+⇧+↓
顯示測量調色板的空格/對齊選項卡	⌘+,（逗號）
形狀（將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框）	⌥+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]
編輯	
狹條排印	⌥+F4
剪輯路徑	⌥+⇧+F4
點/線段類型	
角點	⌥+F1
平滑點	⌥+F2
對稱點	⌥+F3
直線段	⌥+⇧+F1
曲線段	⌥+⇧+F2

頁面功能表	
轉到頁面對話方塊	⌘+J
顯示此頁的主頁面	⇧+F10
顯示下一主頁面	⌥+F10
顯示上一主頁面	⌥+⇧+F10
顯示版面（顯示主頁面時）	⇧+F10
顯示頁面彈出菜單	⌘+⌥+J

版面菜單	
版面屬性對話方塊	⌘+⌥+⇧+P
顯示上一版面	^+⇧+Tab
顯示下一版面	^+Tab

表格菜单	
插入外部來源的表/从外部来源创建表	⌘+⌥+⇧+Z

視圖菜單	
適合窗口	⌘+0（零）
適合視窗中的最大跨頁	⌥+適合窗口或 ⌘+⌥+0（零）
實際尺寸	⌘+1
縮略圖	⇧+F6
顯示/隱藏動態輔助線	⌘+F7
顯示/隱藏輔助線	F7
顯示/隱藏頁面網格	⌥+F7
顯示/隱藏文本框網格	⌘+⌥+F7
對齊輔助線	⇧+F7
對齊頁面網格	⌥+⇧+F7
顯示/隱藏尺規	⌘+R
顯示/隱藏隱形	⌘+I
切換到修剪視圖	⌘+⌥+⇧+F7
切換到輸出預覽視圖集	⌘+⌥+⇧+G
切換到製作視圖視圖集	⌘+⌥+⇧+I
切換到 故事編輯器 視圖	⌘+8
進入全屏	⌘+^+F

實用程式功能表	
檢查拼寫 > 單詞/選擇	⌘+L
檢查拼寫 > 正文	⌘+⌥+L
檢查拼寫 > 版面	⌘+⌥+⇧+L
檢查拼寫 > 內文結束	⌘+⌥+⇧+F3
建議的斷字	⌘+⌥+⇧+H
行檢查 > 下一行	⌘+;
使用對話方塊	
字體窗格	⌘+F6 或 F13
圖片窗格	⌘+⌥+F6 或 ⌥+F13

視窗功能表	
將文檔平鋪為縮略圖	⌥+平鋪
顯示/隱藏工具調色板	F8
顯示/隱藏測量調色板	F9
顯示/隱藏頁面版面調色板	F10
顯示/隱藏樣式表調色板	F11
顯示/隱藏顏色調色板	F12
顯示/隱藏列表調色板	⌥+F11
顯示/隱藏梯度調色板	⌥+F12

對話方塊命令

欄位	
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	⇧+Tab
選擇帶文本插入欄的欄位	雙擊
剪切	⌘+X
複製	⌘+C
粘貼	⌘+V
將欄位恢復原始值	⌘+Z
通過結合運算符執行數學運算	+（加）
	–（減）
	*（乘）
	/（除）

對話方塊中的選項卡	
顯示下一選項卡	選擇標籤頁並按→
顯示上一選項卡	選擇標籤頁並按←

按鈕	
確定（或邊框按鈕）	Return 或 Enter
取消	⌘+.（句號）或 esc

列表（在對話方塊中）	
選擇列表中的連續項目	⇧+單擊
選擇列表中的非連續項目	⌘+單擊

調色板命令

工具調色板	
顯示/隱藏調色板	F8
選擇下一工具	⌥+F8
選擇上一工具	⌥+⇧+F8
在專案工具和文本內容工具或圖片內容工具之間切換	⇧+F8
內容工具暫時更改為專案工具	⌘
移動工具以保持調色板	^+選擇工具
將工具移動到彈出工具列表	^+平滑工具
工具選擇快捷方式（選中文本內容工具時不可用）	
項目工具	V
文字內容工具	T
圖片內容工具	R
方框工具	B
切換“形狀繪製”工具	M
直線工具	L
鋼筆工具	P
選擇“項格式畫筆”工具	I
表格工具	G
縮放工具	Z
搖攝工具	X

連結/取消連結文字方塊	
連結時保留文字方塊中的文本	⌥+選擇“連結”工具
從連結鏈中取消連結文字方塊及其內容	⇧+⌥+選擇“取消連結”工具
取消連結時保留文字方塊中的文筆	⌥+選擇“取消連結”工具

項格式塗漆工具	
向項格式塗漆工具添加屬性	選擇項目時按⇧鍵
取消選中項格式塗漆工具中所有窗格的“應用”複選框	選擇項目時按⌥+⇧
取消選中項格式塗漆工具中任何窗格中的所有選項	按住⌥複選框
檢查項格式塗漆工具中任何窗格中的所有選項	⌥+⇧單擊“應用”複選框

測量調色板	
顯示/隱藏調色板	F9
選擇“主頁”選項卡的X字段	⌘+M
選擇「主頁」選項卡或「字元」選項卡的「字體」欄位	⌘+⌥+⇧+M
顯示/隱藏 OpenType 樣式調色板	F4
選擇字元選項卡	⌘+⇧+D
選擇字元選項卡的字體大小	⌘+⇧+\
選擇段落選項卡的初始欄位	⌘+⇧+F
選擇段落選項卡的行距欄位	⌘+⇧+E
選擇尺規選項卡	⌘+⇧+N
切換到“測量”調色板的“列流動”選項卡	⌘+⌥+G
選擇「定位點」選項卡的「位置」欄位	⌘+⇧+T
在選項卡選項卡中設置按鈕	⌘+S
清除所有標籤	⌥+單擊選項卡標尺
選擇“文本框”選項卡的X字段	⌘+⌥+M
選擇“邊框”選項卡的初始字段	⌘+B
選擇空格/對齊選項卡	⌘+,（逗號）
選擇狹條排印選項卡	⌘+T
選擇剪輯選項卡	⌘+⌥+T
切換到“測量”調色板的“文本陰影”選項卡	⌘+⌥+O
選擇下拉陰影選項卡	⌘+⌥+⇧+D
切換字體預覽首選項	⇧+顯示字體下拉功能表
選擇下一欄位	Tab
選擇上一欄位	⇧+Tab
向前切換選項卡	⌘+⌥+;（分號）
向後切換選項卡	⌘+⌥+,（逗號）
應用	Return 或 Enter
取消	Esc

透過測量調色板收錄器修改字體大小	
字體大小增量減量（點，從下拉清單）	按一下收錄器
字體大小增量減量（1 點）	⌥+按一下收錄器
字體大小增量減量（20 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改比例百分比	
比例百分比減量/增量 (10%)	按一下收錄器
比例百分比減量/增量 (1%)	⌥+按一下收錄器
比例百分比減量/增量 (25%)	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改緊排/跟蹤	
緊排/跟蹤增量/減量 (1/200 em)	按一下收錄器
緊排/跟蹤增量/減量 (1/2000 em)	⌥+按一下收錄器
緊排/跟蹤增量/減量 (1/20 em)	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改發送（點）	
發送增量/減量（1 點）	按一下收錄器
發送增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
發送增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改基線切換	
基線切換增量/減量（1 點）	按一下收錄器
基線切換增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
基線切換增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框圖片角度	
方框圖片角度增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框圖片角度增量/減量（1 度）	⌥+按一下收錄器
方框圖片角度增量/減量（45 度）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框圖片彎曲	
彎曲圖片（10 度）	按一下收錄器
彎曲圖片（1 度）	⌥+按一下收錄器
彎曲圖片（25 度）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框角度	
方框角度增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框角度增量/減量（1 度）	⌥+按一下收錄器
方框角度增量/減量（45 度）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框彎曲	
方框扭曲 （10 度）	按一下收錄器
方框扭曲 （1 度）	⌥+按一下收錄器
方框扭曲 （25 度）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框轉角半徑	
方框轉角半徑增量/減量（10 點）	按一下收錄器

方框轉角半徑增量/減量（1 點）	⌥+按一下收錄器
方框轉角半徑增量/減量（25 點）	⇧+按一下收錄器

透過 UI 控制修改方塊邊角半徑	
啟用邊角半徑控制	點擊出現在選取項右上角的黃色方形把手。
變更角半徑樣式	按⇧+ 单击任意一个方形手柄。
設定邊角半徑大小	拖曳四個黃色角控點中的任何一個

透過測量調色板收錄器修改方框文字角度	
方框文字角度增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框文字角度增量/減量（1 度）	⌥+按一下收錄器
方框文字角度增量/減量（45 度）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字彎曲	
方框文字彎曲增量/減量（10 度）	按一下收錄器
方框文字彎曲增量/減量（1 度）	⌥+按一下收錄器
方框文字彎曲增量/減量（25 度）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字間距寬度	
方框文字間距寬度增量/減量（10 點）	按一下收錄器
方框文字間距寬度增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字間距寬度增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字上插入	
方框文字上插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字上插入增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字上插入增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字左插入	
方框文字左插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字左插入增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字左插入增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字下插入	
方框文字下插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字下插入增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字下插入增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字右插入	
方框文字右插入增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字右插入增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字右插入增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字第一基線偏移	
方框文字右第一基線偏移增量/減量（1 點）	按一下收錄器
方框文字右第一基線偏移增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字右第一基線偏移增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改方框文字垂直對齊中間參數最大值	
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量（10 點）	按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量（10 點）	⌥+按一下收錄器
方框文字垂直對齊中間參數最大值增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改邊框寬	
邊框寬增量/減量（點，從下拉清單）	按一下收錄器
邊框寬增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
邊框寬增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左縮排	
左縮排增量/減量（8 點）	按一下收錄器
左縮排增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
左縮排增量/減量（25 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改首行縮排（絕對值）	
首行縮排（绝对值）增量/減量（8 点）	按一下收錄器
首行縮排（绝对值）增量/減量（1 点）	⌥+按一下收錄器
首行縮排（绝对值）增量/減量（25 点）	⇧+按一下收錄器

修改第一行縮排 (Em 空間) 可透過「測量調色板跑馬燈	
首行縮排（Em 空格）增量/減量（1%）	按一下收錄器

首行縮排（Em 空格）增量/減量（0.1%）	⌥+按一下收錄器
首行縮排（Em 空格）增量/減量（10%）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改右縮排	
右縮排增量/減量（8 點）	按一下收錄器
右縮排增量/減量（1 點）	⌥+按一下收錄器
右縮排增量/減量（25 點）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改段前間距	
段前間距增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段前間距增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
段前間距增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改段後間距	
段後間距增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段後間距增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
段後間距增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改行距	
行距增量/減量（1 點）	按一下收錄器
行距增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
行距增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改段首字體大小	
段首字體大小增量/減量	按一下收錄器
段首字體大小增量/減量（1 %）	⌥+按一下收錄器
段首字體大小增量/減量（25 %）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改距文字的最小距離	
距文字的最小距離增量/減量（1 點）	按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
距文字的最小距離增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改左側段前嵌線	
左側段前嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
左側段前嵌線增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器
透過測量調色板收錄器修改右側段前嵌線	
右側段前嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器

右側段前嵌線增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
右側段前嵌線增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移	
段前嵌線偏移增量/減量（10 %）	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（1 %）	⌥+按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（20 %）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線偏移	
段前嵌線偏移增量/減量（10 點）	按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（1 點）	⌥+按一下收錄器
段前嵌線偏移增量/減量（20 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段前嵌線寬度	
段前嵌線寬度增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
段前嵌線寬度增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改左側段後嵌線	
左側段後嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
左側段後嵌線增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改右側段後嵌線	
右側段後嵌線增量/減量（1 點）	按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
右側段後嵌線增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移	
段後嵌線偏移增量/減量（10 %）	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（1 %）	⌥+按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（20 %）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線偏移	
段後嵌線偏移增量/減量（10 點）	按一下收錄器
段後嵌線偏移增量/減量（1 點）	⌥+按一下收錄器

段後嵌線偏移增量/減量（20 點）	⇧+按一下收錄器

透過測量調色板收錄器修改段後嵌線寬度	
段後嵌線寬度增量/減量（1 點）	按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量（0.1 點）	⌥+按一下收錄器
段後嵌線寬度增量/減量（10 點）	⇧+按一下收錄器

頁面版面調色板	
顯示/隱藏調色板	F10
顯示插入頁面上下文功能表	^+單擊調色板
顯示插入頁面對話方塊	⌥+將主頁面拖動到調色板的版面區域
顯示絕對頁碼	⌥+單擊頁面

樣式表調色板	
顯示/隱藏調色板	F11
顯示編輯樣式表上下文功能表	^+單擊樣式表
顯示編輯樣式表對話方塊	⌘+單擊樣式表
套用樣式表與保留本地類型樣式	⇧+單擊樣式表
套用樣式表與保留本地類型與OpenType樣式	⌘+⇧+單擊樣式表
套用樣式表與刪除本地格式	⌥+單擊樣式表
套用樣式表與刪除本地段落格式	⌥+⇧+單擊樣式表
套用樣式表與保持外觀	⌘+⌥+⇧+單擊樣式表
更新樣式表	⌘+⌥+單擊樣式表

樣式表調色板 - 樣式群組	
套用樣式群組以符合語意	**⌥ + 按一下「套用」按鈕**

顏色調色板	
顯示/隱藏調色板	F12
顯示顏色對話方塊	⌘+單擊顏色名稱
顯示編輯顏色上下文功能表	^+單擊顏色名稱
選擇/取消選擇顏色選擇器工具	K
將顏色新增到顏色選擇器樣本	選擇顏色選擇器，按一下所選位置
將樣本顏色新增到顏色調色板	1.選擇顏色並按一下「新增到顏色」按鈕 2.雙擊樣本顏色，在「新增顏色」對話框中按「確定」。
抑制新增顏色對話框，將樣本顏色新增到顏色調色板	選擇顏色，按住 ⌥ 鍵按一下「新增到顏色」按鈕
將所有樣本顏色新增到顏色調色板	按住 ⇧ 和 ⌥ 鍵按一下「新增到顏色」
移除樣本顏色	按住 ⌥ 鍵按一下樣本
移除所有樣本顏色	按住 ⌥ 和 ⇧ 鍵按一下任何樣本

字型管理員調色板	
新增字型到預設字型集	按一下字型集合圖示

如果沒有字型集設定為預設，則新增字型	按一下字體收藏圖示
新增字型至非預設字型集	⌥ + 按一下字體集合圖示
管理字型集合	⌘ + 按一下字體收藏圖示

列表調色板

顯示/隱藏調色板	⌥+F11

梯度調色板

顯示/隱藏調色板	⌥+F12
新增默認黑色的顏色停止	用滑鼠按一下梯度滑塊下方
新增自定義顏色的顏色停止	按住⇧鍵按一下梯度滑塊下方
編輯自定義顏色停止的顏色	雙擊自定義顏色停止
移除自定義顏色停止	選擇顏色停止並拖出

索引調色板

顯示調色板	⌘+⌥+I
選擇文本欄位	⌘+⌥+I
單擊添加按鈕	⌘+⌥+⇧+I
單擊添加翻轉按鈕	⌥+單擊添加按鈕
編輯選定的索引條目	雙擊

查找/更改調色板

顯示調色板	⌘+F
關閉調色板	⌘+⌥+F
更改查找下一個按鈕以查找第一個	⌥

檢查拼寫調色板

檢查拼寫 > 單詞/選擇	⌘+L
檢查拼寫 > 正文	⌘+⌥+L
檢查拼寫 > 版面	⌘+⌥+⇧+L
檢查拼寫 > 內文結束	⌘+⌥+⇧+F3
添加（拼寫檢查對話時）	⌘+A
將可疑單詞添至輔助字典（拼寫檢查對話時）	⌥+⇧+點擊全部添加鍵
跳過鍵（拼寫檢查對話時）	⌘+S
全部替換鍵（拼寫檢查時）	⌘+R
替換鍵（拼寫檢查時）	⌘+⇧+R
完成鍵（拼寫檢查時）	⌘+D

網格樣式調色板

刪除覆蓋的屬性	⌥+單擊網格樣式名稱

文本陰影樣式調色板

刪除覆蓋的屬性	⌥+單擊文本陰影樣式名稱
刪除文本陰影樣式，但保留格式	點擊無文字陰影樣式
刪除文本陰影樣式並格式化	⌥+點擊無文字陰影樣式

標注樣式調色板	
刪除覆蓋的屬性	⌥+單擊標注樣式名稱

表樣式調色板	
刪除覆蓋的屬性	⌥+單擊表樣式名稱

條件樣式調色板	
刪除條件樣式，但保留格式	點擊無條件樣式
刪除條件樣式並格式化	⌥+點擊無條件樣式

字體配對	
在字體配對中將字體新增為參考字體	⌘-點擊鎖定圖示
在字體配對中鎖定/解鎖字體	**點擊鎖定圖示**

打開隱藏	
所有浮動調色板	^+`
下調色板	^+1
左調色板	^+2
上調色板	^+3
右調色板	^+4

項目和版面命令

顯示頁面	
轉到頁面對話方塊	⌘+J
顯示此頁的主頁面	⇧+F10
顯示上一主頁面	⌥+⇧+F10
顯示下一主頁面	⌥+F10
顯示版面（顯示主頁面時）	⇧+F10

更改視圖	
訪問視圖百分比欄位	^+V
任何實際尺寸視圖	⌘+1
任何適合窗口視圖	⌘+0
任何 200% 視圖	⌘+⌥+單擊
在 100% 和 200% 之間切換	⌘+⌥+單擊
適合視窗中的最大跨頁	⌥+適合窗口或 ⌘+⌥+0（零）
放大	^+⇧+單擊/拖動
縮小	^+⌥+單擊/拖動
放大（選中文本內容工具時不可用）	⌘++（加）
縮小（選中文本內容工具時不可用）	⌘+-（連字型大小）

重新繪製螢幕	
停止重新繪製	⌘+.（句號）
強制重新繪製	⌘+⌥+.（句號）

移動/刪除尺規輔助線	
移動/刪除指南（如果未選擇項目工具）	⌘+點擊拖動指南
刪除水準尺規輔助線	⌥+單擊水平尺規
刪除垂直尺規輔助線	⌥+單擊垂直尺規

滾動	
不選擇平移工具	⌥+拖動
要開始文本	^+A
要結束文本	^+D
向上一個螢幕	Page Up
向下一個螢幕	Page Down
到首頁	⇧+Home
到末頁	⇧+End
到上一頁	⇧+Page Up
到下一頁	⇧+Page Down
到上一跨頁	⌥+Page Up
到下一跨頁	⌥+Page Down
擴展鍵盤	
開始版面	Home
結束版面	End

在版面之間導航	
迴圈版面	^+Tab
現實上一版面	^+⇧+Tab
顯示下一版面	^+Tab

在項目之間導航	
迴圈專案視窗	⌘+~

預覽版面	
以 HTML5 發佈形式預覽專案中的所有數位佈局	⇧+按一下 HTML5 預覽按鈕

專案命令

選擇/取消選擇專案	
選擇背面或後面的項目	⌘+⌥+⇧+單擊項目重疊位置
選擇多個項目或點	⇧+單擊
取消選擇所有專案	Esc

創建、調整大小和旋轉專案	
創建方框時限制為方形或圓形	創建時按⇧
調整大小時限制比例	⇧+拖動控制碼
調整專案時縮放內容	⌘+拖動控制碼
根據中心調整大小	⌥+拖動控制碼
調整多個專案大小（需要多選）	拖動控制碼前按 ⌘
限制項目旋轉為 0°/45°/90°	旋轉時按⇧
限制直線角度為 0°/45°/90°	⇧+創建或調整行大小
拖動時複製專案	⌥+拖動

編輯貝塞爾專案和路徑	
添加貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊線段
刪除貝塞爾點	使用貝塞爾鋼筆工具單擊點l

從貝塞爾鋼筆工具調用選擇點模式	⌘
從貝塞爾鋼筆工具調用轉換點模式	⌥
拖動貝塞爾控制碼時調用轉換點模式	⌥+拖動
收回貝塞爾控制碼	⌥+單擊控制控制碼
刪除活動的貝塞爾點	刪除（必須選擇選擇點工具）
選擇貝塞爾專案或路徑上的所有點	使用選擇點工具雙擊點
從貝塞爾鋼筆工具調用專案模式	⌘+⌥
將活動點限制為 45° 移動	⇧+拖動點
將活動曲線控制碼限制為 45° 移動	⇧+拖動曲線控制碼
將貝塞爾直線轉換為中心填充的貝塞爾方框	⌥+項目 > 形狀 > [貝塞爾形狀]

修改線寬	
增加	
預設範圍	⌘+⇧+.（句號）
1 點	⌘+⌥+⇧+.（句號）
減少	
預設範圍	⌘+⇧+,（逗號）
1 點	⌘+⌥+⇧+,（逗號）

移動項目	
沒有限制	拖動（項目工具）或 ⌘+拖動（文本內容工具或圖片內容工具）
帶有水準/垂直限制	⇧+拖動（項目工具）或 ⌘+⇧+拖動（文本內容工具或圖片內容工具）

輕推項目（項目工具）	
移動 1 點	箭頭鍵
移動 1/10 點	⌥+箭頭鍵
移動 10 點（首選項中可配置的數量）	⇧+箭頭鍵

移动彈性項目	
向上移動位置	⌘+↑ 或 ⌘+→
下移位置	⌘+↓ 或 ⌘+←

修改方框	
調整方框大小，限制形狀	⇧+拖動方框控制碼
調整方框大小，保持長寬比	⌥+⇧+拖動方框控制碼
調整方框和比例圖片/文本大小	⌘+拖動方框控制碼
調整方框和比例圖片/文本大小，限制形狀	⌘+⇧+拖動方框控制碼
調整方框和比例圖片/文本大小，保持長寬比	⌘+⌥+⇧+拖動方框控制碼

文本命令

控制縮進	
增加縮進	⌘+/

減少縮進	⌘+⌥+/

交叉引用

轉到交叉引用源文本/標記	⌘+⌥+⇧+F12

在文本框中添加自動頁碼

上一方框頁碼字元	⌘+2
自動頁碼字元	⌘+3
下一方框頁碼字元	⌘+4

更新版面中的文本流

當前 QuarkXPress 版本的回流文本	⌥+打開對話方塊中的打開

更改語言

強制應用一種語言（忽略語言鎖定）	⌥+選擇測量調色板的字元選項卡的語言下拉功能表中的一種語言

更改字體

上一字體	⌥+⇧+F9
下一字體	⌥+F9
強制應用字體（忽略字體鎖定）	⌥+選擇字體功能表中的一種字體

輸入一種字體字元

字體字元符號	^+⌥+Q
Zapf Dingbats 字體字元	⌘+⌥+Z

修改字型大小

增加	
預設範圍	⌘+⇧+.（句號）
1 點	⌘+⌥+⇧+.（句號）)
減少	
預設範圍	⌘+⇧+,（逗號）
1 點	⌘+⌥+⇧+,（逗號）

交互調整大小

根據中心按比例	⌘+⌥+⇧+拖動控制碼
比例	⌘+⇧+拖動控制碼
非比例	⌘+拖動控制碼

修改水準/垂直比例

增加	
5%	⌘+]
1%	⌘+⌥+]
減少	
5%	⌘+[
1%	⌘+⌥+[

修改縮排/跟蹤

增加	
1/20 em	⌘+⇧+]
1/200 em	⌘+⌥+⇧+]
減少	
1/20 em	⌘+⇧+[
1/200 em	⌘+⌥+⇧+[

單詞空格跟蹤	
增加	
.05 em	⌘+^+⇧+]
.005 em	⌘+⌥+^+⇧+]
減少	
.05 em	⌘+^+⇧+[
.005 em	⌘+⌥+^+⇧+[

修改基線切換	
上升 1 點	⌘+⌥+⇧+=
下降 1 點	⌘+⌥+⇧+-（連字型大小）

修改行距	
增加	
1 點	⌘+⇧+’（撇號）)
1/10 點	⌘+⌥+⇧+’（撇號）
減少	
1 點	⌘+⇧+;（分號）
1/10 點	⌘+⌥+⇧+;（分號）

格式刷	
複製文字格式	⌘+⌥+⇧+C
應用文字格式	⌘+⌥+⇧+A

複製段落屬性	
將段落的格式應用到段落包含插入點或選定文本的段落	⌥+⇧+單擊帶有所需的格式化

拖放文本	
拖動文本（輸入設置首選項關閉）	⌘+^+拖動
拖動+複製文本（輸入設置首選項打開）	⇧+拖動
拖動+複製文本（輸入設置首選項關閉）	⌘+^+⇧+拖動

搜索文本	
通配符（僅限查找） (\?)	⌘+/
選項卡	\t
新建段落 (\p)	⌘+Return
新建行 (\n)	⌘+⇧+Return
新建列 (\c)	⌘+Enter
新建框 (\b)	⌘+⇧+Enter
上一方框頁碼字元 (\2)	⌘+2
自動頁碼字元 (\3)	⌘+3
下一方框頁碼字元 (\4)	⌘+4
標點空格	⌘+.（句號）
靈活空格 (\f)	⌘+⇧+F
反斜線 (\\)	⌘+\
此處縮進	\i
任意換行	\d
任意連字元	\h
雙倍間距	\m
單倍間距	\e
3倍間距	\5
4倍間距	\$
6倍間距	\^
數字間隔	\8
字間最小距	\{
緊間距	\[
零寬度間距	\z

單詞合併	\j
無Unicode編碼值符號	\~
智能引號開啟時，直單引號	'
智能引號開啟時，直雙引號	"
曲引號	貼入欄位
條件樣式標記	\r
註腳/章節附註	\o
內容變數	\v

特殊字元	
此處縮進	⌘+\
條件樣式標記	⌘+⌥+⇧+\
任意新行	⌘+Return
新建段落	Return
新建行（軟回車）	⇧+Return
新建列	Enter
新建框	⇧+Enter
右縮進選項卡	⌥+Tab
註冊符號 (®)	⌥+R
版權符號 (©)	⌥+G
商標符號 (™)	⌥+2
項標 (•)	⌥+8
磅符號	⌥+3
歐元符號	⌥+⇧+2
除符號	⌥+/（正斜線）

連字型大小和破折號	
中斷標準破折號	-（連字型大小）
非中斷標準破折號	⌘+=
任意（軟）連字型大小	⌘+-（連字型大小）
不連接單詞	⌘+-（連字型大小）直接在單詞之前
非中斷短破折號	⌥+-（連字型大小）
中斷長破折號	⌥+⇧+-（連字型大小）
非中斷長破折號	⌘+⌥+=

空格	
中斷標準空格	Space
非中斷標準空格	⌘+5
中斷單倍間距	⌥+Space
非中斷單倍間距	⌘+⌥+5
中斷靈活空格	⌥+⇧+Space
非中斷靈活空格	⌘+⌥+⇧+Space
中斷標點空格	⇧+Space
非中斷標點空格	⌘+⇧+Space
中斷雙倍行距	⌘+6
非中斷雙倍行距	⌘+⌥+6
中斷薄空格	⌘+7
非中斷薄空格	⌘+⌥+7

移動文本插入點	
上一字元	←
下一字元	→
上一行	↑
下一行	↓
上一單詞	⌘+←
下一單詞	⌘+→
上一段	⌘+↑

下一段	⌘+↓
開始行	⌘+⌥+←
結束行	⌘+⌥+→
開始正文	⌘+⌥+↑
結束正文	⌘+⌥+↓

選擇字元	
上一字元	⇧+←
下一字元	⇧+→
上一行	⇧+↑
下一行	⇧+↓
上一單詞	⌘+⇧+←
下一單詞	⌘+⇧+→
上一段	⌘+⇧+↑
下一段	⌘+⇧+↓
開始行	⌘+⌥+⇧+←
結束行	⌘+⌥+⇧+→
開始正文	⌘+⌥+⇧+↑
結束正文	⌘+⌥+⇧+↓

單擊滑鼠選擇文本	
定位文本插入點	單擊一次
選擇單詞	兩次單擊單詞
選擇單詞及其句號、逗號等	兩次單擊單詞和標點
選擇行	三次單擊
選擇段落	四次單擊
選擇正文	五次單擊

刪除字元	
上一字元	Delete
下一字元	⇧+Delete
下一字元（擴展鍵盤）	[向前刪除鍵]
上一單詞	⌘+Delete
下一單詞	⌘+⇧+Delete
選擇字元	Delete

文件開啟命令

打開	⌘+O
開啟文件時在目前版本的 QuarkXPress 中重排文本	⌥+打開對話方塊中的打開
開啟文檔時修復損壞的文檔	⌘+⇧+打開對話方塊中的打開

圖片命令

導入圖片	
重新導入專案中的所有圖片	⌘+打開對話方塊中的打開

縮放圖片	
增加比例 5%	⌘+⌥+⇧+.（句號）
降低比例 5%	⌘+⌥+⇧+,（逗號）

調整方框和圖片大小	
調整保持長寬比大小	⇧+拖動控制碼
從中間重新調整大小，保持長寬比	⌥+⇧+拖動句柄

調整方框和比例圖片大小	⌘+拖動方框控制碼
根據中心調整大小	⌥+拖動控制碼
根據中心旋轉圖片內容	⌥+拖動旋轉控制碼

居中和適合圖片	
居中	⌘+⇧+M
適合方框	⌘+⇧+F
縮放圖片到方框	⌘+⌥+⇧+F
縮放圖片到方框	⌘+⌥+⇧+B

輕推圖片（內容工具）	
左 1 點	←
左 1/10 點	⌥+←
右 1 點	→
右 1/10 點	⌥+→
上升 1 點	↑
上升 1/10 點	⌥+↑
下降 1 點	↓
下降 1/10 點	⌥+↓

修改圖片	

將更新按鈕更改為全部更新在使用對話方塊的圖片窗格中	⌥+單擊更新按鈕

法律聲明

©2026 Quark Software Inc. 及其許可商。保留所有權利。
Quark、Quark 徽標、QuarkXPress 和QuarkCopyDesk 是Quark Software Inc.
及其附屬公司在美國和/或其他國家或地區的商標或注冊商標。所有其他標誌是各自所有者的資產。